

Ausschreibungstext



Pendeltür „LFS“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Pendeltür LFS

2-flügelig, einbaufertig.

Mit einem geschlossenen, selbsttragenden Metall-Profilsystem galvanisch verzinkt, das mit einer oberen und unteren wartungsfreien Lagerung je Flügel ausgestattet ist. Die Lager werden in der Leibung verschraubt oder verschweißt. Die Federschließer sitzen im Profilsystem geschützt, sind regulierbar und wartungsfrei. Die Federkraft ist einstellbar. Die Pendeltürblätter werden am Querholm verschraubt und sind seitlich frei fließend im Profil gehalten und in der Mitte ausreichend überlappt.

Torfüllung

PVC ca. 7 mm transparent

Türgröße:

Breite = max. 3.000 mm

Höhe = max. 3.000 mm

Für eine lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = mm x Höhe = mm

OPTIONEN für Pendeltor „LFS“

Torfüllung:

- PVC ca. 7 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtstreifen
- PVC ca. 7 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtfenster
- PVC ca. 10 mm transparent
- PVC ca. 10 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtstreifen
- PVC ca. 10 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtfenster

Oberfläche:

- Pendeltürflügel in Edelstahl-Ausführung (V2A)

Torfeststeller:

- Magnettorfeststeller (pro Flügel 1 Stück), zur Arretierung bei 90°

Ausschreibungstext



Pendeltür „MFS“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Pendeltür MFS

2-flügelig, einbaufertig.

Mit einem geschlossenen selbsttragenden Metall-Profilsystem galvanisch verzinkt, das mit einer oberen und unteren wartungsfreien Lagerung je Flügel ausgestattet ist. Die Lager werden in der Leibung verschraubt oder verschweißt. Die Federschließer sitzen im Profilsystem geschützt, sind regulierbar und wartungsfrei. Die Federkraft ist einstellbar. Die Pendeltürblätter werden am Querholm verschraubt und sind seitlich frei fließend im Profil gehalten und in der Mitte ausreichend überlappt.

Torfüllung

PVC ca. 7 mm transparent

Türgröße:

Breite = max. 4.200 mm

Höhe = max. 4.200 mm

Für eine lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = mm x Höhe = mm

OPTIONEN für Pendeltor „MFS“

Torfüllung:

- PVC ca. 7 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtstreifen
- PVC ca. 7 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtfenster
- PVC ca. 10 mm transparent
- PVC ca. 10 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtstreifen
- PVC ca. 10 mm mit 1 Gewebeeinlage und Sichtfenster

Oberfläche:

- Pendeltürflügel in Edelstahl-Ausführung (V2A)

Torfeststeller:

- Magnettorfeststeller (pro Flügel 1 Stück), zur Arretierung bei 90°